

PRODUKTMERKBLATT

CHLORYTE®

ANORGANISCHES SCHOCKCHLOR

Für eine wirksame Stoßbehandlung bei Grünalgen, trübem Wasser sowie für die regelmäßige Desinfektion.

4 1
3 2 **DESINFEKTION**

PRODUKTVORTEILE

- Granulat = Weniger Staub*
- Anorganisches Chlor
- Dosierbecher = Sichere und einfache Handhabung
- Schnell löslich, sofortige Wirkung
- Ideal bei weichem Wasser (erhöht die Calciumhärte)

- Ohne Isocyanursäure, kein Einfluss auf die Chlormesswertgenauigkeit (bei automatischen Mess- Regel- und Dosieranlagen)

* Im Vergleich zu einer Pulverformel



FUNKTION DES PRODUKTS

Stoßdesinfektion und Unterhaltspflege.

Chloryte® besteht aus anorganischem Chlorgrenulat (Calciumhypochlorit) mit 70% Aktivchlorgehalt. Ideal für die Stoßbehandlung bei Problemen mit der Wasserpflege. Chloryte® wirkt sofort gegen Bakterien, Pilze und Algen. Durch die spezielle Granulatform entsteht weniger Staub.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schnelllösliches Granulat.

Anorganisches Chlorgrenulat mit 70% Aktivchlorgehalt.

Enthält: Calciumhypochlorit (1 g/g).

Gebindegrößen: 1 kg / 3,3 kg / 5 kg

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Direkten Kontakt mit nicht chlorbeständigen Materialien vermeiden. Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung verschlossen und für Kinder unzugänglich auf. Das Produkt immer ins Wasser geben, aber niemals umgekehrt. Messbecher nach jeder Verwendung gründlich säubern und trocknen lassen. Nach dem Kontakt mit Chemikalien immer Hände waschen. Nicht einnehmen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Überprüfen Sie vor Zugabe den pH-Wert mit BAYROL Teststreifen oder dem BAYROL-Pooltester und stellen Sie ihn auf den Idealbereich von 7,0 bis 7,4 ein.
- Der optimale Chlorwert liegt zwischen 0,5 und 1 mg/L.
- **Stoßchlorung/Wasserprobleme: 150 g CHLORYTE® Granulat pro 10 m³.**
- Basischlorung: 80 g CHLORYTE® Granulat pro 10 m³ Beckeninhalte.
- Wöchentliche Dosierung: 50 g CHLORYTE® Granulat pro 10 m³ Beckeninhalte.

Die Zugabe sollte vorzugsweise abends nach dem Badebetrieb und bei laufender Umwälzung erfolgen. CHLORYTE® über den Skimmer zugeben oder direkt über der Wasseroberfläche vor den Einströmdüsen langsam einstreuen. Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 12 Stunden laufen. Baden Sie erst wieder, wenn der Chlorgehalt unter 3 mg/L gesunken ist.

WICHTIGE HINWEISE

Bei sehr empfindlichen Pooloberflächen und kühlen Wassertemperaturen kann die direkte Zugabe von CHLORYTE® im Becken zu Bleichflecken führen. Hier empfiehlt es sich, das Granulat vor der Zugabe in einem sauberen Kunststoffeimer mit lauwarmen Wasser portionsweise aufzulösen (in 10 L Wasser lösen sich maximal 400 g auf). Beim Ansetzen einer Lösung immer zuerst Wasser in das Gefäß geben und dann CHLORYTE® zugeben. Bei direkter Zugabe über den Skimmer, diesen zunächst entleeren. CHLORYTE® nicht in den Skimmer geben, wenn dieser andere Produkte enthält, wie z.B. organische Chlortabletten (Trichlor, Dichlor, z.B. Chlorlong®-Chlortabletten; siehe Produktetikett).



Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website.