



# RAPIDFLOC™



## PRODUKT-VORTEILE

- Gegen trübes Wasser
- Bindet Partikel am Beckenboden, damit sie abgesaugt werden können

## EIGENSCHAFTEN

- Vor-Hydrolysiert für schnelle Wirkung.
- Durchschnittlich verfügbarer Gehalt an Aluminiumoxid entspricht ca. 6,8 %.
- Sehr geringer Restwert an Aluminium im behandelten Wasser.
- Ändert den pH-Wert des behandelten Wassers nicht.
- Im gelösten Zustand auch mit der PHMB-Systempflege kompatibel.
- Entwickelt für die Sandfiltration.
- Effektiv für jeden pH Wert zwischen 6,9 und 7,8.
- Nicht schäumend bei empfohlenen Dosierungen.
- Der optimale Wirkungsgrad des Produktes wird erreicht, wenn das zu behandelnde Wasser richtig gepuffert ist, d.h. dass es eine Alkalinität (T.A.C.) zwischen 80 und 120 mg/l aufweist.
- Mikroorganismen, organische Stoffe (Zersetzungsprodukte.) und mineralische Stoffe (Schluff, Ton, Metallpartikel.), die in Suspension oder in kolloidalem Zustand vorliegen, sind zu fein, um vom Sandfilter allein zurückgehalten zu werden; Flockung ist die Agglomeration dieser Partikel zu Flocken, die vom Filter zurückgehalten werden können. Niederschlag ist die Sedimentation dieser Agglomerate am Boden des Beckenbeckens.
- Die regelmäßige Verwendung von Flockmitteln führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Filtration und trägt damit zu einer guten Wasserqualität bei.

## ANWENDUNGSHINWEISE

- **Stellen Sie 250 ml Produkt pro 10 m³ zu klärendem Wasser bereit.**
- Wenn möglich, Mehrwegeventil auf "Zirkulation" stellen und Pumpe einschalten. Ansonsten belassen Sie die Filterfunktion in der üblichen Einstellung.
- Gießen Sie das Produkt, ohne es zu verdünnen, in eine mit einer Düse versehene Gießkanne.
- Das Produkt so nah wie möglich am Wasser verteilen, wenn vorhanden gegenüber den Einlaufdüsen.
- Lassen Sie das Produkt 2 Std. verteilen.
- Stoppen Sie die Filtration.
- 24 Std. wirken lassen und anschliessend Rückstände mit einem Beckensauger aufnehmen. Ableitung direkt in das Abwasser, ohne den Filter zu passieren - Mehrwegeventil auf "Abwasser (waste)".

- **Achtung!** Dieses Produkt darf bei Filtration auf Diatomit, Filterkartusche oder Filtereinsack nie als ständiges Flockungsmittel verwendet werden.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C., Das Produkt niemals in Anwesenheit von Badenden auf die Wasseroberfläche geben., Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Chargennummer sind auf der Packung angegeben.