



UNIFLOC™



PRODUKT-VORTEILE

- 2 Aktionen:
- 1. Verbessert die Filtrationswirkung für alle Filter
- 2. Beugt grünes Wasser vor

EIGENSCHAFTEN

- 40-Gramm-Doppelschichttablette mit kontrollierter Auflösung.
- In vordosierten Einzelbeuteln verpackt.
- Enthält kein Kupfer.
- Sehr ausgeprägte klärende Wirkung.
- Wirkt vorbeugend gegen Algen.
- Kein Restaluminiumgehalt im behandelten Wasser.
- Keine Veränderung des pH-Wert im behandelten Wasser.
- Kompatibel (in Lösung) mit dem PHMB-System.
- Kompatibel mit jeder Filterausrüstung (einschließlich Zeolith).
- Schäumt bei den empfohlenen Dosierungen nicht.
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Flockungsmitteln können diese Pellets auch bei Kieselgur- oder Patronenfiltration eingesetzt werden.
- Die mit diesem Produkt durchgeführten Tests haben eine (nicht vertragliche) Verbesserung der folgenden Filterkapazitäten gezeigt:
- Sandfilter: Filterfeinheit von 30 µm auf 18 µm gesenkt.
- Kieselgurfilter: Die Filterfeinheit wurde von 4 µm auf 3 µm gesenkt.
- Patronenfilter: Die Filterfeinheit wird von 15 µm auf 8 µm gesenkt.
- Durch die Verpackung in Einzelbeuteln wird der direkte Kontakt mit dem Produkt vermieden und die Haltbarkeit verbessert.

ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt wird in den folgenden Fällen verwendet:

- Unmittelbar nach der Rückspülung des Filters/der Filter.
 - Systematisch alle 15 Tage.
 - Bei anormaler hoher Trübung.
 - In Kombination mit Schockoxidation oder Schockchlorierung.
-
- **Verwenden Sie 1 Tablette für jeweils 50 m³ Wasser.**
 - Vergewissern Sie sich, dass das Filtersystem in Betrieb ist.
 - Legen Sie die Tabletten in den Abschaumer oder, falls dies nicht möglich ist, in den Vorfilter der Pumpe.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C., Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Chargennummer sind auf der Packung angegeben.